



Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti-cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, Ενσωματωμένο WIFI, UVC sterilization, Ionizer filter

Ονομαστική Απόδοση		24000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση	W	6840(1830~7820)	7050(1850~7960)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	2099	1900
Ρεύμα Λειτουργίας	A	9,80	8,60
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,5 A++	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	390	1592
Αφύγρανση	Kg/h	2,0	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	II	
Μέγ. Κατανάλωση	W	3000	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	14,00	
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D32UEZ	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	SANYO	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170030067G
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 20W output
		Χωρητικότητα	uF 2
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min ≤1320
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm φ92×578
	Παροχή Αέρα	m³/h	1100
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	52/48/44/40
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1100×333×222
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1165×405×295
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	14/17
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170040162AB
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 33W output
		Χωρητικότητα	uF /
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min ≤1000
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm φ384×134
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	57
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	920×699×380
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	960×732×400
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	40/43
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1.1kg
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3.7/1.2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35/12
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10