



Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti-cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρασης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, WIFI, O2 fresh air

Ονομαστική Απόδοση		12000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Ονομαστική Απόδοση	W	3630(1000~4000)	3900(1000~4500)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	921	944	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	4,70	5,00	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	8,5 A+++	5,1/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	148	824	
Αφύγραση	Kg/h	1,2		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I		
Μέγ. Κατανάλωση	W	1950		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	10		
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D32UEZ		
	Τύπος	Rotary		
	Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο	1170030067G		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	20W output
		Χωρητικότητα	uF	2
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1320
		Μέγεθος	mm	φ92×578
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ92×578	
	Παροχή Αέρα	m³/h	1100	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	41/42/35/32	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	960×316×198	
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1035×390×360		
Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	13/15		
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο	1170040162AB		
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	33W output
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1000
		Μέγεθος	mm	φ384×134
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ384×134	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	51	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	795×305×549	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	835×340×585	
Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	26,5/28,5		
Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/0,805kg		
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3,7/1,2		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35/9.52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	