



Features

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισοροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου, WIFI and Lysozyme filter

Ονομαστική Απόδοση			12000BTU
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ
Λειτουργία			ΨύξηΘέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		W	3500(800-3800)3800(1000-4200)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1180(100-1600)1100(300-1600)
Ρεύμα Λειτουργίας		A	5.6(0.7-7.8)4.9(0.6-6.4)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,19/A++5,2/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		(°C)	16~49°C-15~30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		kwh	198914
Αφύγρανση		Kg/h	1
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/II
Μέγ. Κατανάλωση		W	1900
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	9,5
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN98D34UER3
	Τύπος		DC
	Μάρκα		GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK18-4B
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W/
		Χωρητικότητα	uF1,5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min1280/1130/990/850
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mmφ97.8x558
	Παροχή Αέρα		m³/h600
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)53/48/44/35/27
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm705x285x200
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm802X346X267
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg8,5/10.5
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-35-10A
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W48
		Χωρητικότητα	uF/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min920/700/540
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm407
	Στάθμη Θορύβου		dB(A)62
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm705x279x530
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm825×326×595
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg22.5/26
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		gR32/560
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa4.3/2.5	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6,35/φ9,52
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	20/10